

Frequenz (Mhz):	868	Antennentyp:	Lambda/4; starr
Gewinn (dBi):	2 <i>typisch</i>	Polarisation:	vertikal
VSWR:	2 <i>typisch</i>	Eingangsleistung:	max. 10W
Impedanz (Ohm):	100 <i>typisch</i>	Kabeltyp:	RG58
Höhe (cm):	10 <i>(über Bügel)</i>	Kabellänge (m):	ca. 2,30 (Standartlänge)
Breite (cm):	4,0 <i>(Bügel)</i>	HF-Stecker:	<u>ohne</u> (in Standartausführung)
Länge (cm):	15,3 <i>(Bügel)</i>	Temperaturbereich:	-25°C .. +60°C

Antenne mit Edelstahlbügel für Wandmontage



Zubehör „aufgecrimpter HF-Stecker“

Am Kabelende kann gegen Aufpreis ab Werk ein HF-Stecker (Markenware!) aufgecrimpt werden.

**Beispiel-Artikelnummern:**

Ant433-150
(2,3m Kabellänge; ohne Stecker)

Ant433-150-SMA
(2,3m Kabellänge; SMA-Stecker)

Ant433-150-TNC-1,5m
(1,5m Kabellänge; TNC-Stecker)

Ant433-150-AEH-3,0m
(3m Kabellänge; Aderendhülsen)

Andere HF-Stecker auf Anfrage! Die Antenne kann auch mit kürzerem (ohne Aufpreis) oder längerem Kabel (gegen Aufpreis) geliefert werden.